



#AndelinAtap **Onduline**

**SOLUSI ATAP BERGELOMBANG  
UNTUK SETIAP BANGUNAN  
INDONESIA**

**Onduline**<sup>®</sup>  
Lightweight roofing systems



## PEMIMPIN SOLUSI ATAP RINGAN UNTUK SETIAP BANGUNAN DI INDONESIA.

Produk atap ONDULINE® telah masuk ke Indonesia sejak tahun 1977, dan di kukuhkan dengan PT Onduline Indonesia yang resmi berdiri pada tahun 2004. Kepemimpinan ONDULINE® dimulai dari jenis atap bitumen yang ringan, ramah lingkungan, memiliki performa akustik yang baik, tidak mengandung metal atau asbes sehingga terhindar dari karat maupun korosi.

Dilengkapi dengan aksesoris seperti screw, nok dan lainnya, sistem Atap ONDULINE® mudah diaplikasikan dan cocok untuk daerah tropis, pesisir pantai maupun daerah rawan gempa karena ringan, fleksibel dan tahan terhadap angin.

PT. Onduline Indonesia juga turut hadir dalam pembangunan kembali (CSR) berbagai wilayah pasca gempa di Indonesia seperti Aceh, Lombok dan Palu dengan melakukan renovasi dan rekonstruksi atap sekolah,

fasilitas umum, rumah tinggal dan juga tempat ibadah. Dipercaya dari tahun ke tahun, PT Onduline Indonesia terus mengembangkan jaringan pemasaran produk dengan berbagai portofolio proyek baik skala pemerintah maupun swasta, dari rumah tinggal, pabrik, sekolah, gudang, perkebunan hingga fasilitas lainnya.

### SELURUH VARIAN SOLUSI ATAP ONDULINE

- Atap Bitumen Lembaran (*Bitumen sheet*)
- Atap Bitumen kepingan (*Bitumen roof tile*)
- Atap Sirap (*Shingles roof*)
- Atap Plastik (*UPVC Roof*)
- Pelapis Kedap Air (*Waterproofing*)
- Panel Surya
- Atap Hijau
- Aksesoris
- Bantuan Teknis dan Pelatihan



**ONDUVILLA®**



**5**

sekrup per-  
lembar



**32cm**

jarak reng

Atap ringan ramah lingkungan  
yang artistik dan eksklusif.



**Bebas Karat  
& Korosi**



**Ringan**



**Meredam  
Suara**



**Estetik**



SHADED RED



SHADED BROWN



ANTHRACITE BLACK



SHADED GREEN

## TABEL SPESIFIKASI

MATERIAL	Selulosa Bitumen
PANJANG X LEBAR	40 x 107 cm
KETEBALAN	0,3 cm
TINGGI GELOMBANG	3,8 cm
LUAS EFEKTIF	0,31 m <sup>2</sup> /lembar
PEMAKAIAN/M <sup>2</sup>	3,21 lembar
BERAT GROSS	1,3 kg/lembar
BERAT TERPASANG	4,18 kg/m <sup>2</sup>
ISI/PACK	15 lembar
SUDUT ATAP	> 15°

# ONDULINE® CLASSIC

**20**

sekrup per-  
lembar



jarak reng  
**24cm**

sudut atap  
5°-10°

**14**

sekrup per-  
lembar



jarak reng  
**45cm**

sudut atap  
> 10°

Atap lembaran ringan, ramah  
lingkungan yang fleksibel



**Bebas Karat  
& Korosi**



**Ringan**



**Meredam  
Suara**



**Fleksibel**



RED



BROWN



BLACK



GREEN

## TABEL SPESIFIKASI

MATERIAL	Selulosa Bitumen
PANJANG X LEBAR	200 x 95 cm
KETEBALAN	0,3 cm
TINGGI GELOMBANG	3,8 cm
LUAS EFEKTIF	1,28 - 1,54 m <sup>2</sup>
PEMAKAIAN/M <sup>2</sup>	0,78 lembar (5° - 10°) 0,65 lembar (> 10°)
BERAT TERPASANG	5,09 kg/m <sup>2</sup> (5° - 10°) 4,22 kg/m <sup>2</sup> (> 10°)
SUDUT ATAP	> 5°





**ONDUCASA®**

**6**

sekrup per-  
lembar



**45cm**

jarak reng

Atap ringan ramah  
lingkungan yang estetik  
cocok untuk hunian rumah



**Bebas Karat  
& Korosi**



**Ringan**



**Meredam  
Suara**



**Ekonomis**

## TABEL SPESIFIKASI

MATERIAL	Selulosa Bitumen
PANJANG X LEBAR	57 x 97 cm
KETEBALAN	0,3 cm
TINGGI GELOMBANG	3,8 cm
LUAS EFEKTIF	0,39 m <sup>2</sup> /lembar
PEMAKAIAN/M <sup>2</sup>	2,55 lembar
BERAT TERPASANG	4,33 kg/m <sup>2</sup>
ISI/PACK	10 lembar
SUDUT KEMIRINGAN ATAP MINIMAL	≥ 15°

## Aksesoris



ONDULINE  
SCREW  
66 mm

ONDUBAND

LAKBAN  
WATERPROOFING

5 m x 10 cm

10 m x 20 cm



NOK ONDULINE  
100 X 50 cm



**SCAN BARCODE**  
UNTUK INFORMASI LENGKAP  
PRODUK ONDULINE

# #AndelinAtap **Onduline**

**PEMESANAN HUBUNGI:**

Untuk detail pemasangan lebih lengkap dapat menghubungi:  
[info@ondulineindonesia.com](mailto:info@ondulineindonesia.com)

FR-MEI-2025-C1



ONDULINEID



ONDULINE INDONESIA



ONDULINE INDONESIA